



Kassaskåpsanvisning

Säkerhetsföreskrift S854, gäller från 1.4.2020

1 Syfte

Syftet med denna anvisning är att ge försäkringstagaren information om vilka slags kassaskåp som lämpar sig bäst för försäkringstagarens användningsändamål. Med kassaskåp avses en värdeförvaringsenhet som är testad och godkänd enligt standarden SFS-EN 1143-1 och som tecknen på detta har intyg från ett certifieringsinstitut och en av tillverkaren monterad skylt på insidan av kassaskåpsdörren. Ett exempel på en skylt finns i slutet av anvisningen.

2 Användningsändamål

Kassaskåp är avsedda för säker förvaring av pengar, värdepapper, insättningsbevis och annan egendom som är lätt att omvandla till kontanter. Kassaskåpet skyddar egendom mot inbrott. Om den förvarade egendomen är i pappersform, rekommenderas ett kassaskåp som utöver inbrottskyddet ger minst 60 minuters brandskydd (P) för papper enligt provningsmetoden NT Fire 017 eller standarden EN 15659.

Om den förvarade egendomen är information lagrad på datamedia, rekommenderas ett kassaskåp med databox som är separat testad enligt standarden SFS-EN 1047-1 eller NT Fire 017 (DIS) och som ger det förvarade materialet minst 60 minuters brandskydd. Brandskyddsskåp är avsedda att skydda egendom enbart mot brand.

Brandskyddsskåpen indelas vanligen i dokumentskåp avsedda för förvaring av papper och dataskåp som är testade enligt standarden SFS-EN 1047-1 och avsedda för förvaring av datamedier. Skåp och fack med tidsfördröjd upp-låsning är avsedda att skydda pengar mot rån och tillgrepp under affärsföretags öppethållning. Öppningsfördröjningen ska vara tillräcklig (2–10 min) med beaktande av företagets bransch, omgivning och rutiner. Förvaringsenheter med öppningsfördröjning är inte planerade för penningförvaring och uppfyller inte de krav avseende inbrottsmotstånd som ställs på kassaskåp.

Kassaskåp, nattfack eller liknande med depositionslucka ska vara testade enligt standarden SFS-EN 1143-2. Klassificering och förvarade mängder enligt punkt 5.

3 Placering och förankring

Kassaskåpet ska placeras i ett utrymme i försäkringstagarens bruk på så sätt att skåpet inte kan observeras av utomstående. Kassaskåpet ska alltid förankras omsorgsfullt i golv eller vägg enligt tillverkarens anvisningar.

4 Nycklar och sifferkombinationer

Nycklar eller sifferkombination till ett kassaskåps lås får inte förvaras i samma utrymme som kassaskåpet när ingen är på plats. Nyckeln eller sifferkombinationen lämnas ut till namngivna personer mot kvittering.

5 Säkerhetsklasser och system för inbrottslarm

Säkerhetsklasser och system för inbrottslarm genomförs enligt bifogade tabell:

Maximivärde som förvaras, euro	SFS-EN 1143-1	System för inbrottslarm
10 000	I	–
30 000	II	nivå 2
60 000	III	nivå 3 + punktskydd
120 000	IV	nivå 3 + punktskydd
200 000 ->	V ->	nivå 3 + punktskydd

Enligt standarden SFS-EN 1143-1 testade och godkända produkter i klasserna VI–XII är elementvalv, om vilkas bruk och den förvarade egendomens värde avtalas separat mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren.


Exempel

I en affärslokal förvaras 25 000 euro i kontanta medel. Tabellen visar att lokalen ska ha ett kassaskåp i klass E II och att utrymmet där kassaskåpet är placerat ska ha ett system för inbrottslarm som uppfyller kraven för nivå 2.

Exempel

I en affär för hushållsmaskiner förvaras 34 000 euro i kontanta medel. Tabellen visar att lokalen ska ha ett kassaskåp i klass E III och att utrymmet där kassaskåpet är placerat ska ha ett system för inbrottslarm som uppfyller kraven för nivå 3. Kassaskåpet ska vara punktskyddat med detektor. För hushåll rekommenderas inbrottsstat kassaskåp i minst klass E I som även ger minst 60 minuters brandskydd för papper.

Exempel på en skylt med vilken tillverkaren påvisar överensstämmelsen med kraven

● SAFE	
Certified according to EN 1143-1 European Certification Body GmbH, Frankfurt/Main accredited according to ISO/IEC 17065	
Cert. mark No.	<input type="text"/>
Resistance grade	<input type="text" value="III"/>
Serial No.	<input type="text"/>
Weight	<input type="text"/>
● Year of manufacture	<input type="text"/>

www.ecb-s.com

Pohjola Försäkring Ab, FO-nummer 1458359-3

Helsingfors, Gebhardsplatsen 1, 00013 OP
Hemort: Helsingfors, huvudbransch: skadeförsäkringsbolag
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen, www.fiva.fi